

← **CY 32**

Betriebsdaten:

Typical operation:


Exemple d'utilisation:

$U_f \dots 30 \text{ V}$

$I_f \dots 0,20 \text{ A}$

$U_{a \text{ max}} \dots 250 \text{ V/eff.}$

$I_{a \text{ max}} \dots 60 \text{ mA}$



CY 2

Prüfdaten:

Test operation:

Vérification:

$U_f \dots 30 \text{ V} \sim$

$U_a \dots 60 \text{ V} \sim$

In Stellung 2

gibt es Teilausschlag nach links; dies ist durch den hohen Heizfadenwiderstand bedingt und ist in Ordnung.

A small deflection in Position 2 is all right.

Un petit indication en Position 2 est en ordre.

Röhre hat 2 Systeme.

Das 2. System ist in Stellung 11 zu messen.

2. System is measurable in position 11.

2. System est à essayer en position 11.

Patent-Röhrenprüfer Modell W19

MAX FUNKE, Adenau-Eifel · 7. 53.

CY 2

CY 32

Doppelweg-Gleichrichter / Full wave rectifier / Redresseur bipolaire.

Grenzdaten:

Ratings: / Conditions maxima:

$U_{fk} \dots 200 \text{ V}$


$C \dots 60 \mu\text{F}$

$R_{a \text{ min}} \dots 175 \Omega$

Unbrauchbar
mauvais / Bad

?

G u t
Good / Bon



CY 32

